ใบข้อมูลสินค้า

PRODUCT DATASHEET

วันที่ออก: 4 พฤศจิกายน 2569

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
02-518-2915 / 081-715-5882



แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร | FUJITEL | ไม่ต้องมีใบอนุญาต

แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร FUJITEL FB-67N

฿480 ราคาปกติ (รวม VAT) สอบถามราคาพิเศษ

1.2 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค

- รุ่น: **FB-67N**
- แรงดันไฟ: **220V**
- ประเภท: **แท่นชาร์จแบตเตอรี่**
- ความเข้ากันได้: **แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร FUJITEL**
- ย่านความถี่ (MHz): **245.0000-245.9875**
- ย่านอุณหภูมิใช้งาน (°C): **-10 ถึง 60**
- แรงดันไฟฟ้า (V): **DC 7.4 (Li-ion Battery)**
- ระยะห่างช่องสัญญาณ (KHz): **12.5**
- จำนวนช่องจัดเก็บ (ช่อง): **199**
- สายอากาศ: **Rubber Antenna**
- อิมพีแดนซ์สายอากาศ (Ω): **50**
- ขนาดเครื่อง (mm): **102 x 55 x 33**
- น้ำหนัก (g): **220**
- กำลังส่ง (W): **HI: ≤5W / LO: 1**
- การเบี่ยงเบนความถี่สูงสุด (KHz): **≤2.5**
- ความเพี้ยนของเสียง (ส่ง) (%): **≤3**

ทำไมต้องเลือกสินค้านี้

ชุดแท่นชาร์จ สำหรับ ชาร์จแบตเตอรี่ FUJITEL รุ่น FB-67N ใช้ไฟ 220V.

คำถามที่พบบ่อย

Q: อุปกรณ์ที่มาในกล่องมีอะไรบ้าง

ในกล่อง แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร FUJITEL FB-67N มี: 1. แท่นชาร์จ 1 แท่น (รับประกัน 6 เดือน) หมายเหตุ: รับประกัน 6 เดือน

Q: แท่นชาร์จ FUJITEL FB-67N เหมาะสำหรับใช้งานในสถานการณ์ไหนบ้างครับ

แท่นชาร์จ FUJITEL FB-67N ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้ใช้งานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การก่อสร้าง โลจิสติกส์ ความปลอดภัย และก...

Q: FB-67N ใช้ได้กับวิทยุสื่อสารรุ่นไหนบ้างครับ

แท่นชาร์จ FB-67N ออกแบบให้เข้ากันได้กับแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารแบรนด์ FUJITEL แต่เนื่องจากแบรนด์ FUJITEL มีรุ่นต่างๆ มากมาย ลูกค่อยต้องตรวจสอบความเข้ากันได้กับรุ่นวิทยุของคุณเป็นการเฉ...

Q: แท่นชาร์จนี้รับประกันนานแค่ไหน และหากชำรุดติดต่อที่ไหนครับ

แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร FUJITEL FB-67N รับประกัน 6 เดือนค่ะ หากต้องการเคลมหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ LINE @INTERTEC หรือโทร 02-518-2915-6 (สำนักงาน) / 081-715-5882 (มือถือ) ได้เลยค่ะ

Q: ถ้าสั่งซื้อ FB-67N จะต้องจ่ายเงินตรงไหน และสั่งซื้อได้ยังไงครับ

คุณสามารถสั่งซื้อแท่นชาร์จ FUJITEL FB-67N ได้ที่เว็บไซต์ intertecaffiliate.com ซึ่งเป็นช่องทางขายอย่างเป็นทางการของ INTERTEC THAILAND หรือสอบถามและสั่งซื้อผ่าน LINE OA: @intertec ไ...

#□ กำลังช่องสัญญาณข้างเคียง (ส่ง) (dB)
≥60

□ แบนด์วิดท์ที่ใช้งาน (KHz)
≤16

□ กระแสไฟขณะส่ง (mA)
HI: ≤1200mA / LO: 800

□ ความไวในการรับสัญญาณ
≤0.20 UV (12dB SINAD)

□ ความไวสแควลช์ (UV)
≤0.20

□ ความเพี้ยนของเสียง (รับ) (%)
≤3

□ กำลังเสียงขาออก (mW)
≥400

□ กระแสไฟขณะรับ (mA)
≤250

□ **แคตตาล็อกผู้นำเข้า**
คลิกเพื่อดู Official Brochure

□ ข้อมูลการสั่งซื้อ

- □ ราคา **฿480** (รวม VAT)
- □ ราคาพิเศษ Dealer / สั่งจำนวนมาก
- □ ออกใบกำกับภาษีได้ทุกยอด
- □ LINE: @040vgfic โทร 02-518-2915 / 081-715-5882
- □ จัดส่ง Kerry / Flash Express ทั่วประเทศ
- □ รับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต บริการหลังการขายโดย บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
- □ ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032