ใบข้อมูลสินค้า

PRODUCT DATASHEET

วันที่ออก: 4 พฤศจิกายน 2569

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด

02-518-2915 / 081-715-5882



แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร | YAESU | ไม่ต้องมีใบอนุญาต

แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร YAESU FT-24RS/25R

฿750 ราคาปกติ (รวม VAT) สอบถามราคาพิเศษ

1.0 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ประเภท: **แบตลิเธียม**
- ความจุ: **1,950 mAh**
- ใช้กับรุ่น: **Yaesu FT-24R, FT-25R**
- ช่วงความถี่ (MHz): **245.0000 - 246.9875**
- ประเภทการส่งสัญญาณ: **F2D, F3E, F2A**
- อุณหภูมิใช้งาน: **-20°C to 60°C**
- เสถียรภาพความถี่ (ppm): **±2.5**
- จำนวนช่องความจำ (Channels): **160**
- ขั้นตอนช่อง (kHz): **12.5**
- แรงดันไฟฟ้าใช้งาน (DC): **7.4V**
- ความจุแบตเตอรี่ (mAh): **1,950**
- ความต้านทานเสาอากาศ (Ω): **50**
- ขนาด (กxกxส) (mm): **104.5 x 52 x 30**
- น้ำหนัก (g): **260**
- มาตรฐานการรับรอง: **IP54 / MIL-STD-810C,D,E**
- การรับรองคุณภาพ: **CE/RoHS**

ทำไมต้องเลือกสินค้านี้

แบตเตอรี่สำหรับวิทยุสื่อสาร Yaesu FT-24R , 25R แบตลิเธียม 1,950 mAh. น้ำหนักเบา

คำถามที่พบบ่อย

Q: อุปกรณ์ที่มาในกล่องมีอะไรบ้าง

ในกล่อง แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร YAESU FT-24RS/25R มี: 1. แบตเตอรี่ 1 ก้อน (รับประกัน 6 เดือน)

Q: แบตเตอรี่ YAESU FT-24RS/25R เหมาะสำหรับใช้งานอะไรครับ

แบตเตอรี่ YAESU FT-24RS/25R เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 1,950 mAh ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวิทยุสื่อสารรุ่น Yaesu FT-24R และ FT-25R ค่ะ เหมาะสำหรับผู้ใช้วิทยุสื่อสารมืออาชีพ เจ้าหน้...

Q: จุดเด่นของแบตเตอรี่นี้คืออะไรครับ

จุดเด่นหลักของแบตเตอรี่ YAESU FT-24RS/25R ค่ะ ได้แก่ ความจุสูง 1,950 mAh ที่ให้เวลาการใช้งานยาวนาน เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมที่เสถียร ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยความจำ (Memory Effect) น้ำหนักเ...

Q: แบตเตอรี่นี้ใช้ได้กับวิทยุรุ่นอื่นนอกเหนือจาก FT-24R และ FT-25R ไหมครับ

แบตเตอรี่ YAESU FT-24RS/25R ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับวิทยุรุ่น Yaesu FT-24R และ FT-25R เท่านั้นค่ะ ตามข้อมูลทางเทคนิคจากผู้ผลิต แบตเตอรี่นี้ไม่เข้ากันได้กับรุ่นอื่นเนื่องจากการออกแบบข...

Q: แบตเตอรี่มีการรับประกันเท่าไรครับ และสามารถติดต่อบริการอะไรได้บ้าง

แบตเตอรี่ YAESU FT-24RS/25R มีการรับประกันจากทาง INTERTEC THAILAND ทั้งหมด 1 ปีค่ะ นอกจากนี้ยังมีการรับประกันเฉพาะแบตเตอรี่ด้วย 6 เดือนตามสิ่งที่ผู้ผลิตกำหนด หากท่านพบปัญหา เช่น แบ...

การรับประกัน
อุปกรณ์ 2 ปี / อุปกรณ์เสริม 6 เดือน

กำลังส่ง RF
5W(High) / 2.5W(Middle) / 0.5W(Low)

ความเบี่ยงเบนความถี่ (kHz)
±5.0

ความต้านทานไมโครโฟน (Ω)
2000

ความไวในการรับสัญญาณ
0.2 µV (12dB SINAD)

ความสามารถในการเลือกสัญญาณ
12kHz / 35kHz (-6dB / -60dB)

กำลังเสียงออก (mW)
1000

แคตตาล็อกผู้นำเข้า
คลิกเพื่อดู Official Brochure

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- ราคา **฿750** (รวม VAT)
- ราคาพิเศษ Dealer / สั่งจำนวนมาก
- ออกใบกำกับภาษีได้ทุกยอด
- LINE: @040vgfic โทร 02-518-2915 / 081-715-5882
- จัดส่ง Kerry / Flash Express ทั่วประเทศ
- รับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต บริการหลังการขายโดย บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
- ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032