ใบข้อมูลสินค้า

PRODUCT DATASHEET

วันที่ออก: 22 พฤศจิกายน 2569

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด

02-518-2915 / 081-715-5882



แท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร | FUJITEL | ไม่ต้องมีใบอนุญาต

แท่นชาร์จ FUJITEL รุ่น FB2,FB4,FB6,FB7,FB6N

฿480 ราคาปกติ (รวม VAT) สอบถามราคาพิเศษ

1.0 กก.

คุณสมบัติทางเทคนิค

ทั่วไป
แท่นชาร์จแบตเตอรี่

รุ่นที่รองรับ
FB2, FB4, FB6, FB7, FB6N

แรงดันไฟฟ้า
220V

ความถี่ (MHz)
245.0000-245.9875

ช่วงอุณหภูมิ (°C)
-10 ถึง 60

แรงดันไฟฟ้า (V)
DC 7.4 (Li-ion Battery)

ระยะห่างช่องสัญญาณ (KHz)
12.5

จำนวนช่องที่บันทึกได้ (ช่อง)
199

เสาอากาศ
Rubber Antenna

อิมพีแดนซ์เสาอากาศ (Ω)
50

ขนาด (mm)
102 x 55 x 33

น้ำหนัก (g)
220

กำลังส่ง (W)
Hi: ≤5W / Lo: 1

ความเบี่ยงเบนความถี่สูงสุด (KHz)
≤2.5

ความเพี้ยนของเสียง (ส่ง) (%)
≤3

แบนด์วิดท์ที่ใช้งาน (KHz)
≤16

ทำไมต้องเลือกสินค้านี้

รายละเอียดสินค้า ชุดแท่นชาร์จ สำหรับชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ รุ่น FUJITEL FB2,FB4,FB6,FB7,FB6N ใช้ไฟ 220V

คำถามที่พบบ่อย

Q: แท่นชาร์จ FUJITEL รุ่น FB2, FB4, FB6, FB7, FB6N เหมาะสำหรับใครบ้างครับ

แท่นชาร์จ FUJITEL รุ่น FB2, FB4, FB6, FB7, FB6N เหมาะสำหรับผู้ใช้วิทยุสื่อสารมืออาชีพ ทีมงานด่านหน้า หน่วยกู้ภัย บริษัท logistics และกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่อย่างม...

Q: อุปกรณ์ที่มาในกล่องมีอะไรบ้าง

ในกล่อง แท่นชาร์จ FUJITEL รุ่น FB2,FB4,FB6,FB7,FB6N มี: 1. แท่นชาร์จ 1 แท่น (รับประกัน 6 เดือน) หมายเหตุ: รับประกัน 6 เดือน

Q: แท่นชาร์จนี้มีจุดเด่นอะไรที่ทำให้แตกต่างจากตัวอื่นครับ

จุดเด่นของแท่นชาร์จ FUJITEL ตัวนี้คือรองรับ 5 รุ่น (FB2, FB4, FB6, FB7, FB6N) ในแท่นเดียว ชุดนี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่แพค Li-ion แท่นชาร์จ คลิปหลัง และเสาสำหรับติดตั้ง ใช้ไฟฟ้า 220V ส...

Q: แท่นชาร์จ FUJITEL นี้ใช้ได้กับรุ่นไหนบ้างครับ

แท่นชาร์จ FUJITEL นี้ใช้ได้กับวิทยุสื่อสาร FUJITEL หลายรุ่น ได้แก่ FB2, FB4, FB6, FB7 และ FB6N ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมในกลุ่มวิทยุมืออาชีพ หากท่านต้องการตรวจสอบว่าวิทยุของท่านเข้ากันได...

Q: รับประกันและศูนย์บริการหลังการขายเป็นอย่างไรครับ

แท่นชาร์จ FUJITEL รุ่น FB2,FB4,FB6,FB7,FB6N รับประกัน 6 เดือนค่ะ หากต้องการเคลมหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ LINE @INTERTEC หรือโทร 02-518-2915-6 (สำนักงาน) / 081-715-5882 (มือถือ) ได...

กระแสขณะส่ง (mA)
Hi: ≤1200 / Lo: 800

ความไวในการรับ
≤0.20 UV (12dB SINAD)

ความไวสแควลช์ (UV)
≤0.20

ความเพี้ยนของเสียง (รับ) (%)
≤3

กำลังเสียงออก (mW)
≥400

กระแสขณะรับ (mA)
≤250

กระแสขณะสแตนด์บาย (mA)
20

แคตตาล็อกผู้นำเข้า
คลิกเพื่อดู Official Brochure

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- ราคา **฿480** (รวม VAT)
- ราคาพิเศษ Dealer / สั่งจำนวนมาก
- ออกใบกำกับภาษีได้ทุกยอด
- LINE: @040vgfic โทร 02-518-2915 / 081-715-5882
- จัดส่ง Kerry / Flash Express ทั่วประเทศ
- รับประกันตามเงื่อนไขผู้ผลิต บริการหลังการขายโดย บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
- ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032

บริษัท อินเตอร์เทคคอมมูนิเคชั่น แอนด์ โมบายเซอร์วิส จำกัด
02-518-2915 / 081-715-5882 | LINE: @040vgfic | intertecaffiliate.com
171 ถ.สวนสยาม เขตคันนายาว กทม. 10230
จ–ศ 08:30–17:30 น. | ส 08:30–15:30 น. | Online 24/7 | ราคาและสต็อกอาจเปลี่ยนแปลง

ใบอนุญาตผู้ขาย NBTC: E0501680022032